

МИКСЕРЫ И АВТОБЕТОНАСОСЫ

1	 <p style="text-align: center;">МИКСЕР SX5258GJBDR384</p>	<p> Полная масса – 25000кг Габариты (д*ш*в) – 9235×2550×3810 Кабина – F3000 Объем: 10м3 Мощность двигателя – 247 кВт Колесная форма – 6х4 Коробка – 10JSD140, тип механическая, 10-ти ступенчатая, «FULLER» Модель моста – 16Т, двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала. Алюминиевый топливный бак Объем топливного бака –400л Metalлокордные шины 12,00R20 10+1 Спальное место, кондиционер. Снаряженная масса – 14500 кг Макс.скорость – 83км/ч </p>
2	 <p style="text-align: center;">АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG МОДЕЛЬ NB67</p>	<p> Габаритные размеры(Д*Ш*В): 15815×2550×4000 мм Снаряженная масса: 53 870 кг Колесная база:1950+5200+1400+1500 мм Размер шины: 1/2/5-385/65R22.5 3/4- 315/80R22.5 Модель двигателя: MC13.54-61 Мощность двигателя: 400 кВт Тип двигателя: дизельный Объем двигателя: 12.419 л Колёсная формула: 10x4 Модель установки:XCMG NB67 Теоретическая произв-ть: 180 м3/час Давление закачки бетона:10,2 Мпа Диаметр нагнетательного цилиндра × ход: φ260×2200 мм Макс. диаметр бетонного заполнителя: 40 мм Макс.Вылет стрелы:66,1 м Макс. Глубина подачи: 46.6 м Угол поворота установочной стрелы: ± 270 град </p>
3	 <p style="text-align: center;">АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG МОДЕЛЬ NB62</p>	<p> Габаритные размеры(Д*Ш*В): 15318×2530×4000 мм Снаряженная масса: 46 000 кг Колесная база: 1950+4500+1400 мм Размер шины: 385/65R22.5,315/80R22.5 Модель двигателя: MC11.44-50 Мощность двигателя: 327 кВт Тип двигателя: дизельный Объем двигателя: 10.518 л Колёсная формула: 8x4 Модель установки:XCMG NB62 Теоретическая производительность: 170 м3/час </p>

		<p>Давление закачки бетона: 8 Мпа Диаметр нагнетательного цилиндра × ход: φ260×2200 мм Макс. диаметр бетонного заполнителя: 40 мм Макс. Высота подачи: 61,1 м Макс. Глубина подачи: 43.6 м Угол поворота установочной стрелы: ± 270 град</p>
4	 <p style="text-align: center;">АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG МОДЕЛЬ NB58</p>	<p>Габаритные размеры(Д*Ш*В): 14570×2550×4000 мм Снаряженная масса: 44 000 кг Максимальная скорость передвижения: 90 км/час Колесная база: 1950+4500+1400 мм Размер шины: 385/65R22.5, 315/80R22.5 Модель двигателя: MC11.44-50 Мощность двигателя: 327 кВт Объем двигателя: 10.518 л Тип двигателя: дизельный Колёсная формула: 8x4 Модель установки: XCMG NB58 Теоретическая производительность: 170 м³/час Давление закачки бетона: 8 Мпа Диаметр нагнетательного цилиндра × ход: φ 260×2200 мм Макс. диаметр бетонного заполнителя: 40 мм Макс. Высота подачи: 57.5 м Макс. Глубина подачи: 40.5 м Угол поворота установочной стрелы: ± 270 град</p>
5	 <p style="text-align: center;">АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG МОДЕЛЬ NB52</p>	<p>Габариты: 13120×2530×4000 мм Снаряженная масса: 34 000 кг Размер шины: 315/80R22.5 Модель двигателя: MC11.44-50 Мощность двигателя: 324 кВт Тип двигателя: дизельный Объем двигателя: 10.518 л Колёсная формула: 6x4 Модель установки: XCMG NB52 Теоретическая произ-сть: 170 м³/час Давление закачки бетона: 8 Мпа Диаметр нагнетательного цилиндра × ход: φ260×2000 мм Макс. диаметр бетонного заполнителя: 40 мм Макс. Высота подачи: 51,5 м Макс. Глубина подачи: 36,1 м</p>

<p>6</p>	 <p>АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG МОДЕЛЬ NB50</p>	<p>Габаритные размеры(Д*Ш*В): 12740x2530x4000 мм Снаряженная масса: 34000 кг Размер шины: 315/80R22.5 Модель двигателя: MC11.40-50 Мощность двигателя: 294 кВт Тип двигателя: дизельный Объем двигателя: 10.518 л Колёсная формула: 6x4 Модель установки: XCMG NB50 Теоретическая производительность: 170 м³/час Давление закачки бетона: 8 Мпа Диаметр нагнетательного цилиндра × ход: φ260×2000 мм Макс. диаметр бетонного заполнителя: 40 мм Высота подачи: 49,1 м Глубина подачи: 34,4 м Угол поворота установочной стрелы: ± 270 град</p>
<p>7</p>	 <p>АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG МОДЕЛЬ NB43</p>	<p>Модель установки: XCMG NB43 Габаритные размеры(Д*Ш*В): 11260×2500×3990 мм Снаряженная масса: 31 000 кг Размер шины: 12.00R20 Модель двигателя: MC11.40-50 Мощность двигателя: 294 кВт Тип двигателя: дизельный Объем двигателя: 10.518 л Колёсная формула: 6x4 Модель установки: XCMG NB43 Теоретическая производительность: 170 м³/час Давление закачки бетона: 8 Мпа Диаметр нагнетательного цилиндра × ход: φ260×2000 мм Макс. диаметр бетонного заполнителя: 40 мм Высота подачи: 43 м Глубина подачи: 29 м Угол поворота установочной стрелы: ± 270 град</p>

8



**АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG
МОДЕЛЬ HB40**

Модель установки: XCMG HB40
 Габаритные размеры(Д*Ш*В):
 10550*2525*3750 мм
 Снаряженная масса: 25870 кг
 Колесная база: 4400+1400 мм
 Размер шины: 11.00 R20
 Модель двигателя: MC07H.35-50
 Мощность двигателя: 279 кВт/380 л.с.
 Тип двигателя: дизельный
 Колёсная формула: 6x4
 Модель установки: XCMG HB40
 Теоретическая производительность: 130 м³/час
 Давление закачки бетона: 8 Мпа
 Диаметр нагнетательного цилиндра ×
 ход: φ230×1600 мм
 Макс. диаметр бетонного заполнителя:
 40 мм
 Высота подачи: 39.1 м
 Глубина подачи: 26,8 м
 Угол поворота установочной стрелы:
 ±270° град

9



**АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG
МОДЕЛЬ HB37**

Модель установки: XCMG HB37
 Габаритные размеры(Д*Ш*В):
 9900x2525x3750 мм
 Снаряженная масса: 22870 кг
 Колесная база: 5200 мм
 Размер шины: 14.00R20/12.00R20
 Модель двигателя: MC07H.32-50
 Мощность двигателя: 235 кВт
 Тип двигателя: дизельный
 Колёсная формула: 4x2
 Модель установки: XCMG HB37
 Теоретическая производительность: 80 м³/час
 Давление закачки бетона: 13 Мпа
 Диаметр нагнетательного цилиндра ×
 ход: φ230×1600 мм
 Макс. диаметр бетонного заполнителя:
 40 мм
 Высота подачи: 36,5 м
 Глубина подачи: 24.9 м
 Угол поворота установочной стрелы: ±
 360 град

10



**АВТОБЕТОНОНАСОС XCMG
МОДЕЛЬ NB30**

Габаритные размеры(Д*Ш*В):

10190×2500×3700 мм

Снаряженная масса: 20 000 кг

Колесная база: 5200 мм

Модель двигателя: MC07.28-50

Тип двигателя: дизельный

Мощность двигателя: 203 кВт

Колёсная формула: 4x2

Модель установки: XCMG NB30

Теоретическая производительность: 100 м³/час

Давление закачки бетона: 8 Мпа

Диаметр нагнетательного цилиндра × ход: φ230×1600 мм

Макс. диаметр бетонного заполнителя: 40 мм

Макс. Вылет стрелы: 29,6 м

Макс. Глубина подачи: 18 м