



АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ И КАТКИ

1	 <p style="text-align: center;">АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК RP 453L</p>	<p>Основная ширина укладки 1.8 м Макс. ширина укладки 4.5 м Макс. толщина укладки 260 мм Производительность (теоретическая величина) 300 т/ч Скорость работы укладки 18 м/мин Способность к подъему по склону (передача укладки) ≥ 20 % Скорость движения 20 км/ч Объем ковша 12 т Продольная ровность ≤ 2 мм/м³ Погрешность поперечного уклона ± 0.03 % Неравномерность плотности ≤ 5 % Двигатель SC4 Номинальная мощность/скорость вращения 73.5 кВт/2000 об. Скорость вращения вибрирования 0~1500 об.мин Ход вибрирования 4 мм Регулирование подъема -1~3 % Вес укомплектованного оборудования 11 т Максимальная масса в рабочем состоянии 11.9 т</p>
2	 <p style="text-align: center;">АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК RP803</p>	<p>Основная ширина укладки; 3000 мм Максимальная ширина укладки; 8250 мм Максимальная толщина укладки; 350 мм Теоретическая производительность; 600 т/ч Емкость бункера; 14т Подъёмопреодолеваемость; 20% Равномерность; 3 мм/м³ Тип дизеля; Shanghai SC7H190 Мощность дизеля; 140 кВт Частота вращения дизеля; 2300 об/мин Емкость дизельного бака; 290л Масса целой машины; 19,0-23.7 т. Габаритные размеры; 6680x3000x3180 мм Способ подогрева выглаживающей плиты; электрический подогрев Тип; трамбуемый брус, электрический подогрев Способ вытяжки; гидравлический телескопический Частота вращения трамбуемого бруса; 0-1500 г/мин Главная амплитуда; 4mm</p>

3	 <p>АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ RP603</p>	<p>Основная ширина укладки; 2500 мм Максимальная ширина укладки; 6000 мм Максимальная толщина укладки; 300 мм Теоретическая производительность; 400 т/ч Емкость бункера; 14т Подъёмопреодолеваемость; 20% Равномерность; 3 мм/м³ Тип дизеля; Shanghai SC7H175 Мощность дизеля; 128 кВт Частота вращения дизеля; 2000 об/мин Емкость дизельного бака; 290л Масса целой машины; 15.8~21.5 т. Габаритные размеры; 6680x2500x4000 мм Способ подогрева выглаживающей плиты; электрический подогрев Тип выглаживающей плиты; 475(RP603) Тип; трамбуемый брус, электрический подогрев Способ вытяжки; гидравлический телескопический Частота вращения трамбуемого бруса; 0-1500 г/min Главная амплитуда; 4mm</p>
4	 <p>АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК RP903</p>	<p>Вес 24300-26000 кг Габариты 7110x2600x3950 Двигатель Deutz BF6M1013ECP Мощность 203 л.с/2000 (об / мин) Тип хода гусеничный Емкость бака 300 л Ширина укладки 3.0-9.0 м Толщина укладки 300 мм Скорость укладки 18 м/мин Подогрев плиты электрическое Загрузка бункера 13 т Производительность 800 т/час Преодолеваемый уклон 20%</p>
5	 <p>ДВУХ БАРАБАННЫЙ КАТОК XD83</p>	<p>Рабочая масса:8 500 кг Ширина вальца:1680 мм Частота вибрации:55/45 Гц Двигатель: DEUTZ BF4M2012- (Германия) Тип двигателя:дизельный Мощность двигателя:74,9 кВт/102 л.с. Статическая линейная нагрузка(перед/зад):248 N/см Рабочая скорость:0~12 км/ч Минимальный радиус поворота(внешний/внутренний):4100/5780 мм Номинальная амплитуда: 0.35/0.6 мм</p>

		<p>Центробежная сила: 60/75 кН Преодолеваемый подъем 35% Диаметр вальца: 1150 мм Габаритные размеры(Д*Ш*В): 4890*2042*3087 мм</p>
6	 <p>ДВУХ БАРАБАННЫЙ КАТОК XD103</p>	<p>Рабочая масса: 10 000 кг Ширина вальца: 1750 мм Частота вибрации: 55/45 Гц Габаритные размеры(Д*Ш*В): 4900*2030*3087 мм Двигатель: DEUTZ BF4M2012-10T3R (Германия) Тип двигателя: дизельный Мощность двигателя: 74,9 кВт/102 л.с. Статическая линейная нагрузка(перед/зад): 280 N/cm Рабочая скорость: 0~12 км/ч Минимальный радиус поворота(внешний/внутренний): 4070/5820 мм Номинальная амплитуда: 0.35/0.6 мм Центробежная сила: 120 кН Преодолеваемый подъем 35% Диаметр вальца: 1150 мм</p>
7	 <p>ДВУХ БАРАБАННЫЙ КАТОК XMR300J</p>	<p>Рабочая масса: 3000 кг Ширина уплотнения: 1090 мм Частота вибрации: 50 Гц Давление на переднюю ось: 1320 кг Давление на заднюю: 1680 кг Статическая линейная: 120/153 N/cm Скорость: 2.4/7.8 км/час Преодолеваемый подъем: 20 % Минимальный радиус поворота: 4500 мм Дорожный просвет: 260 мм Колесная база: 2050 мм Угол разворота: ±18 град Тормозной путь: <2 м Двигатель: Changchai ZN390B Тип: трехцилиндровый с водяным охлаждением Мощность двигателя: 26.5 кВт Привод: Механический Вибрация: на 1 валец Тормозная система: Механическая Поворотная система: Шарнирно- сочлененный</p>

8	 <p>ДВУХ БАРАБАННЫЙ КАТОК XMR303</p>	<p>Рабочая масса: 3000 кг Ширина уплотнения: 1200 мм Частота вибрации: 60 Гц Давление на переднюю ось: 1320 кг Давление на заднюю: 1680 кг Статическая линейная: 129/129 N/cm Преодолеваемый подъем: 30 % Минимальный радиус поворота: 4190 мм Дорожный просвет: 290 мм Колесная база: 1870 мм Угол разворота: ±30 град Двигатель: Changchai ZN390B Тип: трехцилиндровый с водяным охлаждением Мощность двигателя: 28.5 кВт Привод: Гидравлический Вибрация: на 2 вала Поворотная система: Шарнирно-сочлененный Рулевое управление: Гидравлическое Гидравлическая система (приводной насос, вибрационный мотор): Danfoss Рулевой механизм: Eaton</p>
9	 <p>ПНЕВМОШИННЫЙ КАТОК XR163</p>	<p>Макс. рабочая масса: 16 000 кг Ширина уплотняемого полотна: 2 250 мм Давление на грунт: 150-300 КПа Двигатель: Shanghai SC4H115 Мин. рабочая масса: 11 750 кг Тип двигателя: дизельный Мощность двигателя: 86 кВт/115 л.с. Преодолеваемый подъем: 20 % Мин. радиус поворота: 7 330 мм Мин. дорожный просвет: 260 мм Количество шин (перед/зад): 4/5 Размер шин: 11.00-20-16PR Габаритные размеры (Д*Ш*В): 4800*2356*3330 мм</p>
10	 <p>ПНЕВМОШИННЫЙ КАТОК XR203</p>	<p>Макс. рабочая масса: 20 000 кг Давление на грунт: 200-400 КПа Ширина уплотняемого полотна: 2 250 мм Двигатель: Shanghai SC4H115 Тип двигателя: дизельный Мощность двигателя: 86 кВт/117 л.с. Мин. рабочая масса: 11 750 кг Рабочая скорость: 0-17.5 км/ч Преодолеваемый подъем: 20 % Мин. радиус поворота: 7 330 мм Мин. дорожный просвет: 260 мм Размер шин: 11.00-20-16PR Количество шин (перед/зад): 4/5 Емкость топливного бака: 150 л Габаритные размеры: 4800*2356*3330 мм</p>

11	 <p>КАТОК ДОРОЖНЫЙ XS143J</p>	<p>Рабочий вес: 14 000 кг Ширина укладываемого полотна: 2130 мм Частота колебаний: 28/33 Гц Двигатель: Shanghai SC4H140 Мощность двигателя: 140 л/с Общие габариты(Д*Ш*В): 6150*2340*3200 мм Амплитуда колебаний: 1.9/0.95 мм Центробежная сила: 274/190 kN Статическая линейная нагрузка: 315 N/см Мин. радиус поворота: 6800 мм Преодолеваемый подъем: 30% Комплектация: кондиционер, печка.</p>
12	 <p>КАТОК ДОРОЖНЫЙ XS163J</p>	<p>Рабочий вес: 16 000 кг Ширина укладываемого полотна: 2130 мм Частота колебаний: 28/33 Гц Двигатель: Shanghai SC4H140 Мощность двигателя: 140 л/с Общие габариты(Д*Ш*В): 6220*2300*3200 мм Амплитуда колебаний: 1.9/0.95 мм Центробежная сила: 290/145 kN Статическая линейная нагрузка: 362 N/см Мин. радиус поворота: 6500 мм Преодолеваемый подъем: 30% Комплектация: кондиционер, печка.</p>
13	 <p>КАТОК ДОРОЖНЫЙ XS183J</p>	<p>Рабочий вес: 18 000 кг Ширина укладываемого полотна: 2130 мм Частота колебаний: 28/33 Гц Общие габариты(Д*Ш*В): 6220×2300×3200мм Амплитуда колебаний: 1.9/0.95 мм Центробежная сила: 320/220kN Статическая линейная нагрузка: 422 N/см Мин. радиус поворота: 6500 мм Преодолеваемый подъем: 30% Колесная база: 3180 мм Диаметр вибрационного колеса: 1523 мм Минимальный дорожный просвет: 440 мм Двигатель: Shanghai SC7H160.2G3 Мощность двигателя: 118 кВт/160 л/с Тип двигателя: дизельный Ведущая ось: XCMG Размер шины: 20.5-25-16P Кол-во колес: 2 шт Давление вибрационной системы: 21 Мпа Цвет: Жёлтый Комплектация: кондиционер, система холодного запуска, ЗИП ящик</p>

<p>14</p>	 <p>КАТОК ДОРОЖНЫЙ XS203J</p>	<p>Рабочий вес: 20 000 кг Ширина укладываемого полотна: 2130 мм Частота колебаний: 28/33 Гц Общие габариты(Д*Ш*В): 6220×2300×3200мм Амплитуда колебаний: 1.9/0.95 мм Центробежная сила: 353/245 kN Статическая линейная нагрузка: 470 N/см Мин. радиус поворота: 6500 мм Преодолеваемый подъем: 30% Колесная база: 3180 мм Диаметр вибрационного колеса: 1600мм Минимальный дорожный просвет: 440 мм Двигатель: Shanghai SC8D175.2G2B1 Мощность двигатель: 128 кВт/174 л/с Тип двигателя: дизельный Ведущая ось: XCMG Размер шины: 20.5-25-16PR Кол-во колес: 2 шт Давление вибрационной системы: 35 Мпа Цвет: Жёлтый Комплектация: кондиционер, система холодного запуска, ЗИП ящик</p>
<p>15</p>	 <p>КАТОК ДОРОЖНЫЙ XS223J</p>	<p>Рабочий вес: 22 000 кг Ширина укладываемого полотна: 2130 мм Частота колебаний: 28/33 Гц Общие габариты(Д*Ш*В): 6320×2390×3200 мм Амплитуда колебаний: 1.86/0.93мм Центробежная сила: 374/290kN Статическая линейная нагрузка: 516 N/см Мин. радиус поворота: 6500 мм Преодолеваемый подъем: 30% Колесная база: 3230 мм Диаметр вибрационного колеса: 1600 мм Минимальный дорожный просвет: 440 мм Двигатель: Shanghai SC7H190.2G3 Мощность двигатель: 140 кВт/190 л/с Тип двигателя: дизельный Ведущая ось: XCMG Размер шины: 20.5-25-16PR Кол-во колес: 2 шт Давление вибрационной системы: 35 Мпа Цвет: Жёлтый Комплектация: кондиционер, система холодного запуска, ЗИП ящик</p>

16



КАТОК ДОРОЖНЫЙ XS233JEPD

Рабочий вес: 22 000 кг
Ширина укладываемого полотна: 2130 мм
Частота колебаний: 28/33 Гц
Общие габариты (Д*Ш*В): 6220×2390×3200 мм
Амплитуда колебаний: 1.86/0.93 мм
Центробежная сила: 374/290 кН
Мин. радиус поворота: 6500 мм
Преодолеваемый подъем: 30%
Колесная база: 3180 мм
Диаметр вибрационного колеса: 1600 мм
Минимальный дорожный просвет: 440 мм
Двигатель: Shanghai SC8D185
Мощность двигателя: 136 кВт/185 л/с
Тип двигателя: дизельный
Ведущая ось: XCMG
Размер шины: 20.5-25-16PR
Кол-во кулачков: 150 шт
Высота кулачков: 100 мм
Кол-во колес: 2 шт
Давление вибрационной системы: 35 Мпа
Комплектация: кондиционер, система холодного запуска, ЗИП ящик, съемный кулачковый